











Traglasttabellen für GEWA Bodenprofil 200 x 25

Die den Tabellen zu Grunde gelegte Verformungsbegrenzung liegt bei $l/300$.

Traglasttabelle für Balkonanlagen (Nutzlast $q_k = 4,00 \text{ kN/m}^2$)

Verlegungstabelle 25er Paneel 200 mm Deckbreite					
Stat. System	Zulässige Verformung [mm]	Maximale Spannweite L [cm]	Kragarmlänge [cm]	Durchbiegung [mm]	Ausnutzung GZT
	4,33	1,30	0,10	4,00	0,15
	5,83	1,75	0,10	5,57	0,28
	5,30	1,60	0,10	4,93	0,19
	5,50	1,65	0,10	5,24	0,21
	5,50	1,65	0,10	5,30	0,21

Traglasttabelle für Fluchtwege (Nutzlast $q_k = 5,00 \text{ kN/m}^2$)

Verlegungstabelle 25er Paneel 200 mm Deckbreite					
Stat. System	Zulässige Verformung [mm]	Maximale Spannweite L [cm]	Kragarmlänge [cm]	Durchbiegung [mm]	Ausnutzung GZT
	4,00	1,20	0,10	0,36	0,16
	5,50	1,65	0,10	5,45	0,31
	5,17	1,50	0,10	5,38	0,22
	5,17	1,55	0,10	5,05	0,23
	5,17	1,55	0,10	5,14	0,23